



中华人民共和国国家标准

GB/T 28046.3—2011

道路车辆 电气及电子设备的环境条件 和试验 第3部分：机械负荷

Road vehicles—Environmental conditions and testing for electrical
and electronic equipment—Part 3: Mechanical loads

(ISO 16750-3:2007, MOD)

2011-10-31 发布

2012-02-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 28046《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验》包括五个部分：

- 第1部分：一般规定；
- 第2部分：电气负荷；
- 第3部分：机械负荷；
- 第4部分：气候负荷；
- 第5部分：化学负荷。

本部分为 GB/T 28046 的第3部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用重新起草法修改采用 ISO 16750-3:2007《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验》。

验 第3部分：机械负荷》进行制定。

本部分与 ISO 16750-3:2007 的技术性差异及原因如下：

- 因原标准中第6章的说明没有指导意义，本部分予以删除；
- 为保持上下文和理解的统一，4.5 补充一句：试验和要求由供需双方协商；
- 原文图1的—40和表1的—40属于原文的明显错误，为保持系列标准的相互对应和协调关系，将图1的—40删除，将表1的—40替换为 T_{min} 。同时给表1的 T_{min} 补加了角注： T_{min} 见 GB/T 28046.4；
- 原文4.1.2.9.2 试验，未给出采用的试验标准。参照其他试验方法，补加了采用 GB/T 2423.10 进行试验。

本部分相对 ISO 16750-3:2007 编辑性修改如下：

- 删除国际标准的前言。

本部分由国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本部分起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、中国汽车技术研究中心、北京中元公司、长沙汽车电器研究所、深圳市航盛电子股份有限公司、东风商用车技术中心、苏州泰里特电子科技有限公司、上海

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

规定的量级用于直接安装在所定义的位置。使用支架安装会提高或降低负荷,如果受试装置(DUT)在车上使用支架,在振动和机械冲击试验时应带支架进行。

对 DUT 进行振动试验时应将样品安装在振动台面上,将安装方法记录在报告中。正弦振动和正弦加随机的正弦部分扫频速率为 0.5 oct/min。推荐的振动试验用于避免在使用过程中因疲劳引起的失效和损坏,本部分不包括特殊的磨损试验要求。

在规定频率范围外的负荷应单独考虑。

注:对大而重的 DUT,因刚性安装和动态响应,按本部分进行的振动试验负荷的偏差可能导致在振动台上的激励不同于实车,用平均控制方法可以将偏差最小化(见附录 A)。

经协商可按 GB/T 2423.56 采用加权平均值控制方法。

DUT 在振动试验期间的温度循环按 GB/T 2423.22,并按图 1 通电运行。经协商可在恒温条件下进行试验。

如图 1 所示在整个装置达到 $T_{\min}$ 后使 DUT 通电运行,用尽可能短的时间检查装置的功能(使 DUT 的自产热量最小),DUT 的附加通电运行在循环的第 210 min 和第 410 min 中进行。

对试验箱不允许进行辅助烘干。

车辆振动可能是在最低温度或最高温度下出现,在试验中,模拟振动应力与温度变化应力同时作用,失效机理为:例如系统/组件的塑料件经高温变软且不能承受加速度。



4.1.2 试验

4.1.2.1 试验 I ——乘用车发动机

4.1.2.1.1 目的

检验 DUT 因受振动导致的失效和损坏。

活塞发动机的振动可以分为两种类型：

- 由气缸不平衡质量作用于连杆上产生的正弦振动；
- 由发动机其他振动源产生的随机噪声，如阀门的关闭。

本试验引起的主要失效是由疲劳造成的损坏，路面粗糙产生的影响在 10 Hz~100 Hz 的最低频段。

注：发动机悬架系统可有效隔离冲击影响。对安装在发动机上的部件，路面产生的冲击通常可以忽略。

下述条款(4.1.2.1.2~4.1.2.1.3)中规定的试验描述适用于四冲程往复发动机。

建议采用 GB/T 2423.58 规定的混合振动试验替代上述试验。

4.1.2.1.2 试验

4.1.2.1.2.1 正弦振动


按 GB/T 2423.10 进行试验，不同于 GB/T 2423.10 的是扫频速率不大于 0.5 oct/min。DUT 每个轴向的试验持续时间为 22 h，加速度幅值和频率按图 2 和表 2 规定。

注：试验持续时间基于附录 A 中 A.4，当试验结束时(2.75 温度循环)，试验箱的温度高于室温。

使用图 2 和表 2 中曲线 1 的 DUT 装在五缸或少于五缸的发动机上。

使用图 2 和表 2 中曲线 2 的 DUT 装在六缸或多于六缸的发动机上。

两条曲线组合可以覆盖所有类型的发动机。



其中：

X——频率, Hz；

Y——最大加速度, m/s^2 ；

1——曲线 1(≤ 5 缸的发动机)；

2——曲线 2(> 5 缸的发动机)。

图 2 振动严酷度曲线

表 2 最大加速度与频率

频率范围	最大加速度
10 Hz~15 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
15 Hz~20 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
20 Hz~25 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
25 Hz~30 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
30 Hz~35 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
35 Hz~40 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
40 Hz~45 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
45 Hz~50 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
50 Hz~55 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
55 Hz~60 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
60 Hz~65 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
65 Hz~70 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
70 Hz~75 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
75 Hz~80 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
80 Hz~85 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
85 Hz~90 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
90 Hz~95 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
95 Hz~100 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
100 Hz~105 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
105 Hz~110 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
110 Hz~115 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
115 Hz~120 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
120 Hz~125 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
125 Hz~130 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
130 Hz~135 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
135 Hz~140 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
140 Hz~145 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
145 Hz~150 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
150 Hz~155 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
155 Hz~160 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
160 Hz~165 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
165 Hz~170 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
170 Hz~175 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
175 Hz~180 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
180 Hz~185 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
185 Hz~190 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
190 Hz~195 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
195 Hz~200 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
200 Hz~205 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
205 Hz~210 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
210 Hz~215 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
215 Hz~220 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
220 Hz~225 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
225 Hz~230 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
230 Hz~235 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
235 Hz~240 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
240 Hz~245 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
245 Hz~250 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
250 Hz~255 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
255 Hz~260 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
260 Hz~265 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
265 Hz~270 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
270 Hz~275 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
275 Hz~280 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
280 Hz~285 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
285 Hz~290 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
290 Hz~295 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
295 Hz~300 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
300 Hz~305 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
305 Hz~310 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
310 Hz~315 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
315 Hz~320 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
320 Hz~325 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
325 Hz~330 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
330 Hz~335 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
335 Hz~340 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
340 Hz~345 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
345 Hz~350 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
350 Hz~355 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
355 Hz~360 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
360 Hz~365 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
365 Hz~370 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
370 Hz~375 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
375 Hz~380 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
380 Hz~385 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
385 Hz~390 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
390 Hz~395 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
395 Hz~400 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
400 Hz~405 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
405 Hz~410 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
410 Hz~415 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
415 Hz~420 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
420 Hz~425 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
425 Hz~430 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
430 Hz~435 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
435 Hz~440 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
440 Hz~445 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
445 Hz~450 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
450 Hz~455 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
455 Hz~460 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
460 Hz~465 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
465 Hz~470 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
470 Hz~475 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
475 Hz~480 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
480 Hz~485 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
485 Hz~490 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
490 Hz~495 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
495 Hz~500 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
500 Hz~505 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
505 Hz~510 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
510 Hz~515 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
515 Hz~520 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
520 Hz~525 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
525 Hz~530 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
530 Hz~535 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
535 Hz~540 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
540 Hz~545 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
545 Hz~550 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
550 Hz~555 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
555 Hz~560 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
560 Hz~565 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
565 Hz~570 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
570 Hz~575 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
575 Hz~580 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
580 Hz~585 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
585 Hz~590 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
590 Hz~595 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
595 Hz~600 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
600 Hz~605 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
605 Hz~610 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
610 Hz~615 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
615 Hz~620 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
620 Hz~625 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
625 Hz~630 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
630 Hz~635 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
635 Hz~640 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
640 Hz~645 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
645 Hz~650 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
650 Hz~655 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
655 Hz~660 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
660 Hz~665 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
665 Hz~670 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
670 Hz~675 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
675 Hz~680 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
680 Hz~685 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
685 Hz~690 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
690 Hz~695 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
695 Hz~700 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
700 Hz~705 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
705 Hz~710 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
710 Hz~715 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
715 Hz~720 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
720 Hz~725 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
725 Hz~730 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
730 Hz~735 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
735 Hz~740 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
740 Hz~745 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
745 Hz~750 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
750 Hz~755 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
755 Hz~760 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
760 Hz~765 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
765 Hz~770 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
770 Hz~775 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
775 Hz~780 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
780 Hz~785 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
785 Hz~790 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
790 Hz~795 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
795 Hz~800 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
800 Hz~805 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
805 Hz~810 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
810 Hz~815 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
815 Hz~820 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
820 Hz~825 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
825 Hz~830 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
830 Hz~835 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
835 Hz~840 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
840 Hz~845 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
845 Hz~850 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
850 Hz~855 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
855 Hz~860 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
860 Hz~865 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
865 Hz~870 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
870 Hz~875 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
875 Hz~880 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
880 Hz~885 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
885 Hz~890 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
890 Hz~895 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
895 Hz~900 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
900 Hz~905 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
905 Hz~910 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
910 Hz~915 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
915 Hz~920 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
920 Hz~925 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
925 Hz~930 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
930 Hz~935 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
935 Hz~940 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
940 Hz~945 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
945 Hz~950 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
950 Hz~955 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
955 Hz~960 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
960 Hz~965 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
965 Hz~970 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
970 Hz~975 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
975 Hz~980 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
980 Hz~985 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
985 Hz~990 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
990 Hz~995 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
995 Hz~1000 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.

5.2.2 跟踪功率

按 GB/T 2428.56 进行试验, DUT 每个轴向的试验持续时间 t_{test} 为:

$$t_{\text{test}} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{f_{\text{min}}} - \frac{1}{f_{\text{max}}} \right) \quad (5.2.2.1)$$

式中: α 为功率谱密度(PSD)的斜率,单位为 m^2/s^4 ; f_{min} 为试验开始时的频率,单位为 Hz; f_{max} 为试验结束时的频率,单位为 Hz。

当 α 为 0 时, t_{test} 应定为 181 s。加速段功率谱密度(PSD)与频率关系如图 1 所示。




图 1 功率谱密度与频率

注: 图中 $\alpha = 0.001 \text{ m}^2/\text{s}^4$ 。

频率范围	功率谱密度
10 Hz~15 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
15 Hz~20 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
20 Hz~25 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
25 Hz~30 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
30 Hz~35 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
35 Hz~40 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
40 Hz~45 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
45 Hz~50 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
50 Hz~55 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
55 Hz~60 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
60 Hz~65 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
65 Hz~70 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
70 Hz~75 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
75 Hz~80 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
80 Hz~85 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
85 Hz~90 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
90 Hz~95 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.
95 Hz~100 Hz	0.5 ms ⁻² r.m.s.

4.1.2.1.3 要求

不允许出现损坏。在 GB/T 28046.1 定义的工作模式 2.2 下应能连续工作。在其他工作模式下应

4.1.2.2.2.2 随机振动

按 GB/T 2423.56 进行试验,DUT 每个轴向的试验持续时间为 22 h,加速度均方根(r. m. s.)值应为 96.6 m/s^2 。

注:在正弦振动试验的频率范围内,PSD 值(随机振动)被降低。

PSD 与频率按图 5 和表 5 规定。


Y
100

4.1.2.3.2 试验

按 GB/T 2423.10 进行试验,不同于 GB/T 2423.10 的是扫频速率不大于 0.5 oct/min。DUT 每个轴向的试验持续 22 h。

注:试验持续时间基于附录 A 中 A.4,当试验结束时(2.75 温度循环),试验箱的温度高于室温。

加速度幅值和频率按图 6 和表 6 规定。



其中:

X——频率, Hz;

Y——最大加速度, m/s²。

图 6 最大加速度与频率

表 6 最大加速度与频率

频率 Hz	最大加速度 m/s ²
100	90
200	180
325	180
500	80
1 500	80

4.1.2.3.3 要求

不允许出现损坏。在 GB/T 28046.1 定义的工作模式 3.2 下达到功能状态 A,其他工作模式下达到功能状态 C。


4.1.2.4 试验Ⅳ——乘用车弹性体(车身)

4.1.2.4.1 目的

4.1.2.4.2 试验

按 GB/T 2423.56 进行随机振动试验,DUT 每个轴向的试验持续 8 h,加速度均方根(r. m. s.)值应为 27.8 m/s^2 。PSD 与频率按图 7 和表 7 规定。

注:试验持续时间基于附录 A 中 A.5。



损坏。

本试验没有包括频率低于 20 Hz 的负荷。实际上大振幅可能发生在低于 20 Hz 频率段,在此频率范围对 DUT 作用的负荷应单独考虑。

4.1.2.5.2 试验

按 GB/T 2423.56 进行随机振动试验,DUT 每个轴向的试验持续 8 h,加速度均方根(r. m. s.)值应为 107.3 m/s^2 。PSD 与频率见图 8 和表 8 所示。

注:试验持续时间基于附录 A 中 A.5。

Y
1 000

活塞发动机的振动可以分为两种类型：

- 由气缸不平衡质量作用于连杆上产生的正弦振动；
- 由发动机其他振动源产生的随机噪声，如阀门的关闭。

因变速器刚性地附于发动机上，安装在变速器上的系统/组件的试验可按本试验进行。本试验引起的主要失效是由疲劳造成的损坏。

如下试验描述适于由四冲程往复发动机产生的负荷。建议采用 GB/T 2423.58 规定的混合振动试验替代上述试验。

4.1.2.6.2.2 随机振动

按 GB/T 2423.56 进行随机振动试验。

试验持续时间为：

- 一般情况：DUT 每个轴向的试验持续时间为 94 h(见图 10 和表 10)；
- 固有频率(f_n)低于 30 Hz 时：DUT 的每个关键轴向附加 32 h(见表 11)。

注：在正弦振动试验的频率范围内，PSD 值(随机振动)被降低。

PSD 和频率见图 10 和表 10、表 11。




表 11 PSD 与频率($f_n < 30$ Hz 的附加试验)


频率 Hz	PSD (m/s^2) ² /Hz
10	50
30	30
45	0.1

注：加速度均方根(r. m. s.)值为 28.6 m/s^2 。

图 11 PSD 与频率

表 12 PSD 与频率

频率 Hz	PSD $(\text{m/s}^2)^2/\text{Hz}$
10	18
20	36



4.1.2.9 试验区——商用车非弹性体

4.1.2.9.1 目的

检验 DIT 因受振动导致的失效和损坏

4.1.2.9.2 试验

按 4.1.2.7 试验Ⅶ进行随机振动试验,按如下规定进行正弦振动试验。正弦振动试验按 GB/T 2423.10 在室温下进行

4.2 机械冲击

4.2.1 装在门和盖板内/上

4.2.1.1 目的

检验 DUT 受类似门的冲击导致的失效和损坏。

4.2.2.3 要求

功能状态应达到 GB/T 28046.1 定义的 A 级。

4.2.3 冲击试验

4.2.3.1 目的

检验 DUT 中由于冲击导致的失效和损坏。

冲击试验的目的是验证 DUT 在受到冲击时是否满足设计性能要求。冲击试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

4.2.3.2 程序

冲击试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

冲击试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

冲击试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

——典型最大加速度：商用车为 $3\,000\text{ m/s}^2 \sim 50\,000\text{ m/s}^2$ ，乘用车由供需双方协商；

——持续时间： $<1\text{ ms}$ ；

——冲击次数：由供需双方协商；

——角度：由供需双方协商。

对于汽车，上述参数可以采用标准规定的参数，如汽车安装了安全气囊（安全气囊系统 150 000 次模拟碰撞作为提升代表性的）。

实际冲击应力由变速器的安装位置和设计特点决定，有个别情况是由相应的测量手段决定（推荐取样频率至少为 2 kHz ）。试验应由供需双方合作进行。

试验时冲击加速度应与 DUT 在实际使用时所受的冲击一致。如果实际方向未知，DUT 应在所有 6 个方向上进行试验。

4.2.3.3 要求

功能状态应达到 GB/T 28046.1 定义的 A 级。

4.3 自由跌落

4.3.1 目的

检验 DUT 中由于跌落导致的失效和损坏。

系统/组件在加工处理过程中可能跌落到地面（如安装在生产线上），如果跌落导致系统/组件失效，

则应进行跌落试验。跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

4.3.1.1 程序

跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

跌落试验应在 DUT 的预期使用环境中进行。

- 撞击面:混凝土地面或钢板;
 - DUT 方向:每个 DUT 的第 1 次跌落应在不同的空间轴向,第 2 次跌落与第 1 次的空间轴向相同,但方向相反;
 - DUT 工作模式:1.1(见 GB/T 28046.1);
 - 温度:由供需双方协商。
- 跌落试验后目视检查 DUT。

4.3.3 要求

不允许有隐性损坏,在不影响 DUT 性能的情况下允许有微小损坏,不影响性能者试验后

证实。

功能状态应达到 GB/T 28046.1 定义的 C 级。

4.4 外表强度/划痕和耐磨性能

试验和要求由供需双方协商(例如控制部件和钥匙上的标记和商标应保持清晰可见)。

4.5 砂石轰击

检验 DUT 耐砂石轰击能力(安装在暴露的位置上,如车身的前部和后部)。试验和要求由供需双方协商。

5 机械负荷代码字母

见表 18。

附 录 A
(资料性附录)
振动试验曲线建立指南

A.1 目的

表 A.1 (续)

术语	文件 车辆描述	推荐的文件/参数 技术数据(即:功率、最大转速、标称速度、 体积、发动机种类、汽缸数)	注 解
	峰值保持 FFT	峰值保持	参照建立正弦试验或正 弦加随机试验的正弦部分
	加窗	对稳态信号(不含瞬态信号)加 Hanning 窗	

表 A.1 (续)

术语	文件 车辆描述	推荐的文件/参数 技术数据 (即:功率、最大转速、标称速度、 体积、发动机种类、汽缸数)	注 解
数据分析	峰值保持 FFT	峰值保持	参照建立正弦试验或正 弦加随机试验的正弦部分
	加窗	对稳态信号(不含瞬态信号)加 Hanning 窗	
		对瞬态信号不加窗(峰值因子>6)	
	关于速度/时间的 r. m. s.		
	信号特征(信号的 正弦/随机部分)	具有最大 r. m. s. 值的窗函数计算平均 PSD	参照建立随机试验或正 弦加随机试验的随机部分
		瀑布图	
		稳态信号的自相关	
试验曲线建立	用于建立试验曲线的方法与过程	如:描述包括数据压缩(平均或取包络)在内的所有关键点	
	用于确定试验持续时间的 方法和过程	说明将试验应力和试验时间用于相关场合的应力和工作寿命的假设和模型。正如在 MIL810 标准中采用的基于最严酷材料的 M 值。	M 值 = S/N 曲线的梯度 (应力对应的数字)
	发动机上安装的部件	考虑 r/min 的分布	
	车身上安装的部件	考虑劣质路面条件的里程数	
	过程和工程评价 方法的基本原理		
	试验参数	例如:在 4.1.2 中的试验	

1) 5A 山 路 物 — 80%.

表 A.2 (续)

表 A.2 (续)

	r/m/s 量级对应	r/min 概率 ^a	r/min 概率 ^b	有利的 r/min
--	------------	-----------------------	-----------------------	-----------

表 A.2 (续)

n/n_{nominal}	r. m. s. 量级对应 r/min %	r/min 概率 ^a (p_x) %	r/min 概率 ^b (p'_x) %	有利的 r/min 分布 ^c ($20p_x+80p'_x$)/100
1.100	86	0.06	0.00	0.01
1.125	85	0.06	0.00	0.01

A.5.3.2 附加证明

根据野外场地经验,在 20 多年时间内还没有经历过因为振动而引起的失效。选择试验场和劣质的公共道路测量之间进行比较,证明试验场比劣质的公共道路严酷得多。

主 A 2 证明恒等式(二例)(全对)

表 A.4 (续)

8 h 随机振动试验		5 400 h 劣质道路行驶	
加速度量级 a_i m/s^2	每个量级周期数 n_i	加速度量级 a_i m/s^2	每个量级周期数 n_i

A.5.6 通过时间历史记录的测量确定各模态的

图A.4 通过时间历史记录的测量确定各模态的




图A.4 通过时间历史记录的测量确定各模态的

图A.4展示了通过时间历史记录的测量确定各模态的过程。图中显示了加速度随时间的变化，通过识别峰值来确定模态参数。

图A.4展示了通过时间历史记录的测量确定各模态的过程。图中显示了加速度随时间的变化，通过识别峰值来确定模态参数。

图A.4展示了通过时间历史记录的测量确定各模态的过程。图中显示了加速度随时间的变化，通过识别峰值来确定模态参数。

图A.4展示了通过时间历史记录的测量确定各模态的过程。图中显示了加速度随时间的变化，通过识别峰值来确定模态参数。




其中：
X——周期数；
Y——加速度量级；
1——斜率， k ；
2——Haibach 修正斜率 $2k-1$ ；
3——Palmgren—Miner。
 $S = \sum \left(\frac{n_i}{N_i} \right) \leq 1$

图 A.3 Palmgren—Miner 假设—线性损坏累积 S

表 A.6 随机振动试验和试验场测量负荷分布的比较

随机振动试验 (8 h)		对应 S/N 模式曲线图 ($2 \times 10^6, k=5, a_D=229 \text{ m/s}^2$)		车辆测量, 颠簸道路 (5 400 h)	
加速度 m/s^2	周期数 n	加速度 m/s^2	S/N 周期数 n	加速度 m/s^2	S/N 周期数 n
403.40	6 509	403.4	276 718	129.40	2 636 719
377.40	9 402	377.4	349 387	112.70	2 636 719
351.30	18 082	351.3	448 993	1 004.4	7 910 156
325.30	43 396	325.30	587 650	96.04	5 273 438
299.30	104 150	299.3	786 574	87.69	7 910 156



其中:

X ——周期数;

Y ——加速度, m/s^2 ;

1——随机振动试验(8 h);

2——车辆测量;

3——随机振动试验对应的沃勒(Woehler)曲线图(2×10^6 、 $k=5$ 、 $a_D=229 \text{m/s}^2$)。

图 A.4 负荷分布和 S/N 曲线(一种模式)

附录 B

(资料性附录)

按设备安装位置推荐的机械要求

表 B.1 给出了根据设备安装位置推荐的机械要求。

表 B.1 安装位置

安装位置		推荐的试验和要求代码	
		乘用车	商用车
发动机舱	车身	D,K	
	车架	K,L	
	非刚性连接的柔性进气管上	C	
	非刚性连接的柔性进气管内	C	
	在发动机上	A,B,J	
	在发动机内	A,B,J	
	变速器/减速器上	U,V	
	变速器/减速器内	U,V	
乘客舱	无特殊要求	D,E,K,L	
	太阳直射处	D,E,K,L	
	热辐射处	D,E,K,L	